

	S1
10 cm	Styropian XPS λD ≤ 0,035 W/mK
	Klej poliuretanowy do mocowania styropianu na hydroizolacji
0,5 cm	Hydroizolacja - papa termozgrzewalna
	Podkład gruntujący: asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem do gruntowania
24 cm	Beton B20 wodoszczelny

	S4
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny
12 cm	Bloczki wapienno-piaskowe
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny

	S6
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny
6,5 cm	Bloczki wapienno-piaskowe
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny

	P1
1,5 cm	Panele podłogowe laminowane klasa AC4
0,5 cm	Pianka polietylenowa
5 cm	Wylewka cementowa M12, zbrojona przeciwskurczowo
0,2 mm	Folia polietylenowa
10 cm	Styropian XPS, λD ≤ 0,036 [W/mK]
4 mm	Papa termozgrzewalna
	Podkład gruntujący: asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem do gruntowania
10 cm	Beton B10
30 cm	Podbudowa tłuczniowa zagęszczana mechanicznie
	Istniejące podłoże zagęszcone mechanicznie

	P3
1,5 cm	Panele podłogowe laminowane klasa AC4
0,5 cm	Pianka polietylenowa
2,5 cm	Suchy jastrych
2 cm	Wełna mineralna λD ≤ 0,039 [W/mK]
3,2 cm	Deskowanie
20 cm	Konstrukcja stropu
4 cm	Płyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm x 1 na ruszcie stalowym

	S2
1,5 cm	Kształtka klinkierowa w systemie Infatec, lub równoważnym
0,5 cm	Zaprawa klejąca "Infatec K", lub równoważna
12 cm	Elewacyjna płyta "Infatec P", lub równoważna. (płyta styropianowa EPS, λD ≤ 0,033 [W/mK])
0,5 cm	Zaprawa klejąca "Infatec K", lub równoważna
24 cm	Mur z bloczków z betonu komórkowego o gęstosci 600 kg/m3
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny

	S7
	Obróbka blacharska
24 cm	Mur z bloczków z betonu komórkowego o gęstosci 600 kg/m3
14 cm	Styropian EPS, λD ≤ 0,042 [W/mK]

	S8
14 cm	Styropian EPS, λD ≤ 0,042 [W/mK]
24 cm	Mur z bloczków z betonu komórkowego o gęstosci 600 kg/m3
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny

	P2
1,5 cm	Panele podłogowe laminowane klasa AC4
0,5 cm	Pianka polietylenowa
5 cm	Wylewka cementowa M12, zbrojona przeciwskurczowo
0,2 mm	Folia polietylenowa
5 cm	Styropian EPS λD ≤ 0,037 [W/mK] wytrzymałość na zginanie >50kPa
16 cm	Płyta żelbetowa
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny

	D1
2 cm	Dachówka ceramiczna
4 cm	Łaty drewniane 40 mm x 50 mm
3,2 cm	Kontrłaty 32 mm x 50 mm
0,2 mm	Wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
	Konstrukcja dachu wg projektu konstrukcji
16 cm	Wełna mineralna, λD ≤ 0,035 [W/mK]
3 cm	Konstrukcja z profili stalowych CD pod płyty gipsowo kartonowe, wraz z wypełnieniem wełną mineralną, λD ≤ 0,035 [W/mK]
0,3 mm	Folia paroizolacyjna
2,5 cm	Płyta GKF gr. 12,5mm x 2 na ruszcie stalowym

progalbud
Biuro architektoniczno - budowlane
ul. Unii Europejskiej 10/31
32-600 Oświęcim
tel. 33 876 28 31
www.progalbud.pl
email: progalbud@gmail.com

Tytuł projektu:
Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz budową indywidualnych zjazdów.

Lokalizacja: Oświęcim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

Inwestor: OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim

Stadium: Projekt budowlany

Branża: Architektura

Przekrój 2

Skala 1 : 50

Projektował: mgr inż. arch Krzysztof Rudzielewicz up. nr MPOIA/012/2009 Podpis:

Data 11.2014r

Sprawdził: mgr inż. arch. Adam Wanatowicz up. nr 273/82 Podpis:

Nr rys. A-6