

LEGENDA
G1 - FLAT LED 600 3200lm 40W + RAMKA
G2 - COSMO APEX LED 1060 840 35W IP66
G3 - AMARO 320 23W IP44
G3AW - AMARO 320 AW LED 23W IP44 WD
G4 - DN140 MINI LED 10W IP54
VUN -A1TA1H CR
VDN -A4X1TA1H WD
AW3M - OP3-A1x3TA1N VWD IP65
EWZN - OP3-A4x1TA1N N (-20ST) IP65
OP1 - Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-A1,2TA1N + PIKTOGRAM
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-A1,2TA1N + PIKTOGRAM
OP2 - Oprawa typ MONITOR1 LED OP2-A1,2TA1N IP65 + PIKTOGRAM
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 LED DS2-A1,2TA1N IP65 + PIKTOGRAM
OP10 - Oprawa typ OP10-A1,2TA1N

UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY NIEOPISANE NA RYSUNKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI LUB POTRZEBY UZYSKANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI INFORMACJI dot. PROJEKTU BUDOWALNEGO KONTAKTOWAĆ NALEŻY SIĘ NIEZWŁOCZNIE Z AUTOREM PROJEKTU

Uwaga:

Technologie i materiały użyte w projekcie są przykładowe. Szczegółowe rozwiązania instalacji elektrycznej zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym, który jest tematem odrębnego opracowania. Dopuszcza się użycie innych materiałów i rozwiązań o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu

Wszystkie przejścia i przepusty kablowe przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach ochronnych. Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić przy pomocy pianki ognioochronnej CP 620 MILTI FIRE

Znaki wskazujące kierunki ewakuacji uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

Legenda:

	gniazdo atynkowe
	gniazdo atynkowe IP44
	gniazdo 3-fazowe
TV	instalacja telewizyjna (lokalizacje ustalić z inwestorem)
TF	instalacja telefoniczna
	instalacja internetowa, gniazdo 2x RJ45
	wypust oświetleniowy - kinkiet
	wypust oświetleniowy/ogrodowy
	przycisk zwonny
	łącznik jednobiegunowy
	łącznik dwubiegunowy
	łącznik schodowy
	podwójny łącznik schodowy
	łącznik krzyżowy
	czujnik ruchu
	kinkiet z czujnikiem ruchu
	domofon
	dzwonek
	zasil. 3-faz. 5-żyl.
	zasilanie wentylatora
WEJŚCIE PRZY OTWARTEJ BRAMIE	miejscowa szyna wyrównawcza połączona szyną wyrównawczą głównej szyny wyrównawczej
	Przycisk pożarowy
TR	tablica rozdzielcza
	Szafka telefonizacyjna, podtynkowa lub natynkowa - dopuszcza się zmianę lokalizacji przez...
	Główny Punkt Dystrybucyjny - szafka 42U

Obiekt: Projekt budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową parkingu oraz drogi wewnętrznej Osiłełcim, ul. Sadowa, dz. nr 289/178; 289/179	Data: 16.07.2017
Temat: INSTALACJA GNIAZD 230/400 V ORAZ OŚWIETLENIA	Rzut Kondygnacji
Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C 32-600 Oświęcim	Garaż
Projektował: Paweł Gniadkowski Opracował: Daniel Drąg Sprawdził: Zdzisław Mazurek	Nr rysunku: E1
	Skala: 1:100