



LEGENDA:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY FUNDAMENTOWE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

UWAGI:

- Zastosować beton B-25 w technologii TBW.
- Zastosować dyktację między ławami sąsiedniego budynku gr. 2cm, a między ścianami budynków wykonać wypełnienie styropianem gr. 14cm.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi i pozostałymi branżami.
- Zastrzeżę się możliwość zwiększenia masy stali zbrojeniowej o 3% w ramach nadzoru autorskiego.
- Wymiary sprawdzić na budowie.

± 0.00 = 243.55 m n.p.m.

Beton B-25
A-IIIN (RB500) - pręty żebrowane
A-0 (St05) - pręty gładkie
Otulina 5 cm

D:\Tomek\Bierzycki\logoprogadual_burorang		Tytuł projektu: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.	
ul.Łódź Europejskiej 10 32-600 Oświęcim tel. 33 876 28 31 www.progbud.pl email: progbud@gmail.com		Lokalizacja: Oświęcim ul. Matczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746 Inwestor: OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim	
Stadium:	Projekt architektoniczny – budowlany	Branża:	Konstrukcyjna
Tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW			
Projektował:	mgr inż. Sebastian Gałuszka upr. nr MAP/0356/PWOK/13	Podpis:	Nr rys.: K-1
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Drozd upr. nr MAP/0084/P00K/11	Podpis:	Skala: 1:100
			Data: czerwiec 2019r.